





MULTINOVA 30 PRISM 930

PRODUCTREFERENTIE 27912 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27912 9300 B
WIT 27912 9300 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw, Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	HO: 1394lm // 17,1W // 81lm/W Or 871lm // 11,3W // 77lm/W
Opties	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27912_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Uitsparingsmaat (mm): 341

Ophang toebehoren



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 B