
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 PRISM 930

RÉFÉRENCE 27912 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 27912 9300 B
BLANC 27912 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré,Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	HO: 1394lm // 17W // 81lm/W Or 871lm // 11W // 77lm/W

Références optionnelles

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27912_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930


27912 9300 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le kit d'encastrement



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐



Dimension de découpe (mm): 341

les accessoires de suspension



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 B