




TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 18717 9320 B
FLEMISH BRONZE 18717 9320 FBR
FLEMISH GOLD 18717 9320 FG
ORO COLOREADO 18717 9320 GC
BLANCO 18717 9320 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
Accesorios	
VISOR 27	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [18717_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 B

Notes: