





ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28221 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 28221 9300 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	6.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W

Uwagi

[Click here for ZOOVER 140 acoustic specifications](#)

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28221 9300 B



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28221_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	☐
203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	
203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐
203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	
203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Ośłona

	☐
204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	
204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	☐
204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	

DELTALIGHT


ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28221 9300 B

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐


Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28221 9300 B

Notes: