



MINIGRID IN 1 93006



100025 9310 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100025 9310 B-B

WIT-ZWART 100025 9310 W-B

WIT-WIT 100025 9310 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 111 x 111
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.22
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	400lm // 4,3W // 93lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	366lm // 4,9W // 74lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM

Opties

PLASTERKIT 126

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100025_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTA LIGHT

MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 W-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL











2->13

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30


MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 W-W

	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		

MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 W-W



300 90 118


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

6->9

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 123


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8

2->17

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->10(7) | - | -

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->9(7) | - | -

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 134


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

28(18) | - | -

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

10->28 | 9->20 | -

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

- | 14(12) | 13(9)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

23(18) | 17(11) | -

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -

☐



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54


DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 W-W

	<u>21012 0490</u> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->14	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	<u>21032 0385</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->14	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			

Pleisterkits

	<u>202 72 99 01</u> PLASTERKIT 126	☐
Uitsparingsmaat (mm): 120 x 120		

Notes: