



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 656mm 930

31639 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31639 9300 B



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 9,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1596lm UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1267lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 1596lm // 9,7W // 164lm/W UP: 1267lm // 8,2W // 155lm/W

Notes: