



MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 W-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100050 9320 B-B

ZWART-WIT 100050 9320 B-W

WIT-ZWART 100050 9320 W-B

WIT-WIT 100050 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	160
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6338lm // 46,4W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4526lm // 53,4W // 85lm/W

Benodigdheden

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

HONEYCOMB 72

SOFTENING LENS 72

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100050_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 W-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Stucanet	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE






LED voedingen

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1/2 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1/2 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1/2 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1/2 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1/2 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 W-B




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 W-B



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 W-B



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

1/2

☐

Montage kit



202 71 95 02 HP MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233

☐

Licht veranderende onderdelen



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B

☐



201 05 04 SOFTENING LENS 72

☐

Notes: