



COMPO M WALLWASH 927

9 15731 9200 C


DISPONIBLE EN
CHROMO 9 15731 9200 C
BLANCO 9 15731 9200 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.256
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	NA
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	532lm // 14,4W // 37lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 700 mA - DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15731_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DIM1 700mA	1
15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT6 700mA	1
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Dimensión de corte (mm): 76		

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH 927

9 15731 9200 C

Notes: