



COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15736 9020 B

CHROM 9 15736 9020 C

DUNKLES CHROM 9 15736 9020 DC

WEISS 9 15736 9020 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 135
EINBAUTIEFE (MM)	130
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.462
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Compo Large Soft Dim 9 15736 9020

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1302lm // 23,1W // 56lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 600 mA - DC	

Zubehör	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15736 XXX0 HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
15710 4300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1
15710 4800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1
15710 5500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1
Dimmtyp: DALI	

Mounting Kit	
	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B
Ausschnittmaß (mm): 92	
	15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS
Ausschnittmaß (mm): 92	

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 B

Licht veredelndes Zubehör

15710 2100 B

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110

COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2120

COMPO L SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2130

COMPO L SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2140

COMPO L GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

Notes: