



COMPO L SOFT 93020

REFERENCIA 9 15736 9020 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15736 9020 B
CHROMO 9 15736 9020 C
CHROMO OSCURO 9 15736 9020 DC
BLANCO 9 15736 9020 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.462
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	Accessories are not applicable with Compo Large Soft Dim 9 15736 9020

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1302lm // 23,1W // 56lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 600 mA - DC	

Accesorios	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15736_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 4300	LED POWER SUPPLY MULTIPower 30W DIM8 600mA	1
15710 4800	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DIM1 600mA	1
15710 5500	LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT6 600mA	1
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit

	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 92		
	15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W	
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	
Dimensión de corte (mm): 92		

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 B

Dispositivos de modificación de Luz

15710 2100 B	COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110	COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Dimensión de corte (mm): 42		
15710 2120	COMPO L SPREAD LENS	☐
Dimensión de corte (mm): 42		
15710 2130	COMPO L SOFTENING LENS	☐
Dimensión de corte (mm): 42		
15710 2140	COMPO L GLASS SBL	☐
Dimensión de corte (mm): 42		

Notes: