

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5



RÉFÉRENCE

20622 9305 B

DISPONIBLE EN

NOIR 20622 9305 B

BLANC 20622 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	6.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	6165lm // 67,6W // 91lm/W


Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20622_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

le kit d'encastrement



115 **274 94 0710** SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐






Dimension de découpe (mm): 735

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

les sets pour recouvrement plafond


	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐

204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W


☐

les accessoires de suspension

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

☐


Type de gradation: 1 à 10 V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

☐

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

☐

328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

Notes: