





SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20622 9305 B
BIAŁY 20622 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	6.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	6165lm // 67,6W // 91lm/W


Opcje

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
 WIRELESS CONTROL DIM5

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20622_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

Zestawa do zabudowy



115 **274 94 0710** SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐






Wymiar wycięcia (mm): 735

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

Ostona


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐

204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W


☐

Części do zwieszenia

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

☐


Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

☐

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

☐

328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

Notes: