




INFORM ST 1104 94067

Артикул 25502 9420 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 25502 9420 B-B
Черный-Фламандское золото 25502 9420 B-FG
Белый-Черный 25502 9420 W-B
Белый-Белый 25502 9420 W-W



Глобус Веб-страница продукта





Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	прямоугольник - 38 x 1117
Глубина встраивания	40
Толщина материала встраивания (мм)	max.12,5
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1
Регулируемость	не регулируется
Информация	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2227-3221lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	67°
Характеристики источника	3221lm // 22,3W // 144lm/W
Характеристики светильника	2812lm // 25,6W // 110lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 25W	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W	1
Тип диммирования: не диммированный		

Notes: