
DELTALIGHT




FRAX M 927 LINEAR V DIM5

REFERENCIA 26011 9235 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26011 9235 A
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26011 9235 FBRX
ANTRACITA 26011 9235 N





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1696lm // 26,9W // 63lm/W

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX M 927 LINEAR V DIM5

26011 9235 A

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **26011_XX35_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: