

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750

100049 9230 B-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100049 9230 B-B

**NERO-BIANCO** 100049 9230 B-W

**BIANCO-NERO** 100049 9230 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100049 9230 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                  |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                        |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rettangolo - KIT                                        |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 160                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.6                                                     |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 25° girevole, 355° rotazione                      |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR WFL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                          |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 50°                                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3031lm // 23,2W // 130lm/W                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2428lm // 26,7W // 91lm/W                                    |

### Requisiti

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessori

HONEYCOMB 72

SOFTENING LENS 72

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100049\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750

100049 9230 B-B

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |
|  <b>Stucanet</b>       |  202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |






### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi








 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

|                                                                                    |                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                        |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                        |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                        |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                        |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                        |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                        |









MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750

100049 9230 B-B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | -   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 84                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 55                                             |             |                          |


MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750

100049 9230 B-B


|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                           | 1(0)   0 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 90</b>                       | 2->2   2 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                          | 1   1 <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                              | 1   1 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                | 1   1 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 84</b>         | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b> | 1   1 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 0   1 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 48</b>    | 1   0 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>                  | 1(0) <input type="checkbox"/>        |

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750


100049 9230 B-B

|                                                                                   |                                                                      |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                              |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                      |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                         |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                      |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                         |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                      |                                                                      |      |                          |

### Kit di montaggio

|                                                                                   |                                                      |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>202 71 95 01 HP</b> MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP |  | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 130 x 130                                               |                                                      |  |                          |

### Accessori ottici

|                                                                                    |                                    |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>201 05 01 B</b> HONEYCOMB 72 B  |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>201 05 04</b> SOFTENING LENS 72 |  | <input type="checkbox"/> |

Notes: