



## LUNELLE 52 ON 92730

32813 9220 BRA

DISPONIBLE EN

**ALU BROSSÉ** 32813 9220 BRA



**ANTHRACITE BROSSÉ** 32813 9220 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 32813 9220 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 32813 9220 BRCU

**OR BROSSÉ** 32813 9220 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 32813 9220 BROB



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Applique
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.3

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	G

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG2
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	485lm // 5,6W // 86lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	388lm // 6,4W // 60lm/W

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Accessoires

VISOR 52

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 35

# DELTALIGHT

## LUNELLE 52 ON 92730

32813 9220 BRA

### modifier les dispositifs de lumière

---



**32810 0010 DC** VISOR 52 DC



Notes: