




LUNELLE 52 ON 92730

32813 9220 BRA

- ERHÄLTICH IN
ALU GEBÜRSTET 32813 9220 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32813 9220 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32813 9220 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 32813 9220 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 32813 9220 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32813 9220 BROB



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Zubehör	
VISOR 52	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32813_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 35

Licht veredelndes Zubehör

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: