DELTALIGHT



D-LINER 30 SBL LOC3 1390 940 RD

RÉFÉRENCE 32080 9400 W

DISPONIBLE EN
NOIR 32080 9400 B
BLANC 32080 9400 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 780mA-DC (remote) INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 4020lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4020lm // 30W // 136lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2553lm // 34W // 74lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32080_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC3 1390 940 RD

32080 9400 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic ceiling Hunter Douglas HeartFelt**	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI

le cable d'alimentation



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m ☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC3 1390 940 RD

32080 9400 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 2->2 ☐

Type de gradation: DALI

Notes: