





M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23275 9325 B
FLEMISH BRONZE 23275 9325 FBR
FLEMISH GOLD 23275 9325 FG
GOUD KLEUR 23275 9325 GC
WIT 23275 9325 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	919lm // 14,3W // 64lm/W

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23275_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 W



19810 0030

SPREAD LENS 42

☐

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050

GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Beschikbare kleuren



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M26L - SPY 52 93020 DIM5

23275 9325 W



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: