





## KIX II 93011

13534 9310 N

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 13534 9310 A  
**ANTHRACITE** 13534 9310 N



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | exterieur                                         |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Mur Applique                                      |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP65                                              |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK07                                              |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 1                                                 |
| <b>ORIENTATION</b>                          | 0° à 90° inclinable                               |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | REFLECTOR SP-11°<br>INCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 100-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | II                 |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | C                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 11°                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 741lm // 6,7W // 111lm/W                         |


### Accessoires

KAP KIX  
HONEYCOMB KIX


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13534\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: