DELTALIGHT



SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

PRODUCTREFERENTIE 308 22 02 83 ADM ED8 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 308 22 02 83 ADM ED8 B
WIT 308 22 02 83 ADM ED8 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	691lm // 16W // 45lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **308_22_02_XX_ADM_ED8_HAND.pdf**

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

308 22 02 83 ADM ED8 B

200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: