DELTALIGHT



SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

RÉFÉRENCE 308 22 02 83 ADM ED8 B

DISPONIBLE EN
NOIR 308 22 02 83 ADM ED8 B
BLANC 308 22 02 83 ADM ED8 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	691lm // 16W // 45lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **308_22_02_XX_ADM_ED8_HAND.pdf**

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

308 22 02 83 ADM ED8 B

200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg

TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg

Notes: