DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 930

RÉFÉRENCE 31080 9300

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2770lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 44,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7296lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	7296lm // 44,5W // 164lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026