DELTALIGHT



BOXY XL R 93037 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 10722 9335 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 10722 9335 B-B
WIT-ZWART 10722 9335 W-B
WIT-WIT 10722 9335 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2058lm // 19W // 110lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **10722_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY XL R 93037 DIM5

10722 9335 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen


Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B ☐


Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78 ☐


Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78 ☐

Notes: