



OML50 - PRISMATIC LENS D HO  
1968mm 940

31615 9400 B

DISPONIBILE IN  
NERO 31615 9400 B

 [Visualizza sul sito web](#)



|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                   |                                                      |
| AMBIENTE                                | indoor                                               |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                 |
| PESO (KG)                               | 2.4                                                  |
| INFORMAZIONI                            | INCL. LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT          |
| Informazioni elettriche                 |                                                      |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                 |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                    |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                  |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | non dimmerabile                                      |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                    |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                             |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| SORGENTE LUMINOSA                       | LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7274lm |
| TM-30                                   | Rf: 90 / Rg: 101                                     |
| SDMC                                    | SDCM3                                                |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                  |
| LM80                                    | L80 > 60000                                          |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 7274lm // 46,5W // 160lm/W                           |

Notes: