



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27142 9225 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27142 9225 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27142 9225 B-FG

BLANC-NOIR 27142 9225 W-B

BLANC-BLANC 27142 9225 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27142_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27142 9225 W-W





TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led



de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	10	
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	8	
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 DIM5

27142 9225 W-W