

INFORM ST 1104 94067

25502 9420 W-W


DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25502 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25502 9420 B-FG

BIANCO-NERO 25502 9420 W-B

BIANCO-BIANCO 25502 9420 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 38 x 1117
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR FL-67° EXCLLED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2227-3221lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3221lm // 22,3W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2812lm // 25,6W // 110lm/W

Requisiti


INFORM POWER SUPPLY 25W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5	1
Tipo di regolazione: DALI	
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W	1
Tipo di regolazione: non dimmerabile	

Notes: