



LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

REFERENCIA 30827 9335 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30827 9335 A
NEGRO 30827 9335 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30827 9335 FBRX
ANTRACITA 30827 9335 N
BLANCO 30827 9335 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1
INFORMACIÓN	8 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Información eléctrica

ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1368lm // 16,6W // 83lm/W

Requisitos



WALL BRACKET SET
 FLOOR BRACKET SET
 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

THROUGH WIRING SET IP68

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30827_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	5	
Accesorios de Fijación		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐	
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	☐	
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	☐	
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	☐	
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	☐	
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	☐	
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	☐	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

30827 9335 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: