
DELTALIGHT





# COMPO L SOFT 93020

**АРТИКУЛ** 9 15736 9020 DC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15736 9020 B
**ХРОМ** 9 15736 9020 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15736 9020 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15736 9020 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 135 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 130 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | max.25 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.462 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | Accessories are not applicable with Compo Large Soft Dim 9 15736 9020 |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2264lm // 20,1W // 112lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1302lm // 23W // 56lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 DC

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодный источник питания

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA | 1 ☐ |
| **15710 4800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA | 1 ☐ |
| **15710 5500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA | 1 ☐ |

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

### Монтажные комплекты




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 92**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 DC

## Светопреломляющие устройства

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

Notes: