





## M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 29320 9305 B  
**BIANCO** 29320 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 300° girevole                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                               |

### Informazioni elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III    |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI   |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E      |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                             |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                           |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 30000                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2240lm // 18W // 124lm/W                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 934lm // 20,7W // 45lm/W                        |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29320\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11





Tipo di regolazione: non dimmerabile

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

|                                                                                  |                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 4 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                  |                            |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                  |                            |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 9 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                  |                            |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                  |                            |

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                |                                                | Colori disponibili                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|   | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|   | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

# DELTALIGHT

## M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 B

| SHIFTLINE M26H profile                                                             |                                       | Colori disponibili                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|   | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

Notes: