


LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

32010 0455



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
INFORMATIONS	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secondary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green

Informations électriques

CLASSE	I
TYPE DIM	DALI

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32010_0455_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

32017 9320	D-LINER 19 INF LOC1 1114 93058 RD
32017 9420	D-LINER 19 INF LOC1 1114 94058 RD
32019 9320	D-LINER 19 INF LOC1 1390 93058 RD
32019 9420	D-LINER 19 INF LOC1 1390 94058 RD
32027 9320	D-LINER 19 INF LOC2 1114 93058 RD
32027 9420	D-LINER 19 INF LOC2 1114 94058 RD
32035 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 820 930 RD
32035 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 820 940 RD
32039 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 1220 930 RD
32039 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 RD
32045 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 820 930 RD
32045 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 820 940 RD
32053 9320	D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD
32053 9420	D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 RD
32055 9320	D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD
32055 9420	D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 RD
32064 9300	D-LINER 30 SBL LOC1 838 930 RD
32064 9400	D-LINER 30 SBL LOC1 838 940 RD
32070 9300	D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD
32070 9400	D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 RD
32076 9300	D-LINER 30 SBL LOC3 838 930 RD
32076 9400	D-LINER 30 SBL LOC3 838 940 RD
32084 9320	D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 RD
32084 9420	D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD
32090 9320	D-LINER 30 INF LOC3 1114 93058 RD
32090 9420	D-LINER 30 INF LOC3 1114 94058 RD

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

32010 0455

32092 9320 D-LINER 30 INF LOC3 1390 93058 RD

32092 9420 D-LINER 30 INF LOC3 1390 94058 RD

Notes: