





LOGIC LINEAR ON 440 93040  
DIM5

Артикул 30827 9335 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30827 9335 A  
ЧЕРНЫЙ 30827 9335 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА для улицы 30827 9335 FBRX  
АНТРАЦИТ 30827 9335 N  
БЕЛЫЙ 30827 9335 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                             |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP67                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK07                                                                 |
| ВЕС (КГ)                            | 1                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 8 x LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Электрические характеристики        |                                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 48V-DC                                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC                                                             |
| Характеристики источника света      |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm                 |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 92 / Rg: 99                                                      |
| SDCM                                | SDCM3                                                                |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                  |
| LM80                                | L80 > 150000                                                         |
| BEAMANGLE                           | 40°                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 1368lm // 16,6W // 83lm/W                                            |

Обязательные комплектующие

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

THROUGH WIRING SET IP68

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                               | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div>                                                                                                                                                                       | <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div> | 5 <div></div>        |
| Компоненты крепления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                      |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>                                                                                                                                                                         |                                                                                               | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div></div>                                                                                                                                                                       |                                                                                               | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div></div>                                                                                                                                                                             |                                                                                               | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div>                                                                                                                                                                      |                                                                                               | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div></div>                                                                                                                                                                            |                                                                                               | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div>                                                                                                                                                                      |                                                                                               | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div></div>                                                                                                                                                                            |                                                                                               | <div></div>          |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5

30827 9335 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: