



ENTERO RD-M SOFT 93030



28411 9020 FW

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28411 9020 B

VOLLWEISS 28411 9020 FW

GOLDFARBEN 28411 9020 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 92
EINBAUTIEFE (MM)	130
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1171lm // 18,5W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM

Optionen

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Zubehör

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28411_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Ausschnittmaß (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M SOFT 93030

28411 9020 FW


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48

Licht veredelndes Zubehör







28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M SOFT 93030

28411 9020 FW

	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse


	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M SOFT 93030

28411 9020 FW

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: