
DELTALIGHT




COMPO L SOFT 93020

RÉFÉRENCE 9 15736 9020 W

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15736 9020 B
CHROME 9 15736 9020 C
CHROME FONCÉ 9 15736 9020 DC
BLANC 9 15736 9020 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.462
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	Accessories are not applicable with Compo Large Soft Dim 9 15736 9020

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1302lm // 23,1W // 56lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 4300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1 ☐
15710 4800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1 ☐
15710 5500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1 ☐

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Dimension de découpe (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Dimension de découpe (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 W

modifier les dispositifs de lumière

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Dimension de découpe (mm): 42

Notes: