
DELTALIGHT




COMPO L SOFT 93020

REFERENZEN 9 15736 9020 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15736 9020 B
CHROM 9 15736 9020 C
DUNKLES CHROM 9 15736 9020 DC
WEISS 9 15736 9020 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 135
EINBAUTIEFE (MM)	130
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.462
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Compo Large Soft Dim 9 15736 9020

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1302lm // 23W // 56lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Zubehör

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

15710 4300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1 ☐
15710 4800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1 ☐
15710 5500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1 ☐

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Ausschnittmaß (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Ausschnittmaß (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 W

Licht veredelndes Zubehör

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Ausschnittmaß (mm): 42

Notes: