





## M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 23328 9315 B  
**BLANC** 23328 9315 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                   |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                     |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                        |
| POIDS (KG)             | 0.6                                                                                         |
| ORIENTATION            | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                           |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC             |
| CLASSE                   | III                |
| TYPE DIM                 | DALI               |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                              | SDCM1                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                              |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                         | 18°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2811lm // 25W // 112lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 2007lm // 28,8W // 70lm/W                        |





| Remarques                                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Take a look at our <a href="#">MAGNETIC PROFILES movie</a> |  |

| Références obligatoires                |  |
|----------------------------------------|--|
| SPY 66 TUBE<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accessoires  |  |
|--------------|--|
| HONEYCOMB 57 |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |   | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Type de gradation: non dimmable</div></div>                                                                                                                                                                   | 3 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Type de gradation: non dimmable</div></div>                                                                                                                                                                  | 8 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Type de gradation: non dimmable</div><div>Dimension de découpe (mm): 40</div></div>                                                                                                                                | 3 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Type de gradation: non dimmable</div><div>Dimension de découpe (mm): 40</div></div>                                                                                                                                | 7 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                                                     |   | <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

### Terminez votre produit



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Réflecteur / lentille remplaçable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H + SBL

### Couleurs disponibles





**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



# DELTALIGHT





## M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

|                                                                                    |                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|    | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |    |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Couleurs disponibles

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: