
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23328 9315 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 23328 9315 B
**BIANCO** 23328 9315 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.6 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2811lm // 25W // 112lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 2007lm // 28,8W // 70lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessori**

HONEYCOMB 57

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23328_XXX5_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

**# apparecchi**


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 8


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

### Accessori ottici





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

## Finisci il tuo prodotto




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Riflettore/lente sostituibile




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°




**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

**SHIFTLINE M26H + SBL** **Colori disponibili**




**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5


23328 9315 W




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m







**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 66 93018 DIM5

23328 9315 W

| SPLITLINE M20 ST profile | | Colori disponibili |
|---|---|---|
|  | **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE | |
|  | **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m | |
|  | **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m | |

| SPLITLINE M20 profile | | Colori disponibili |
|---|---|---|
|  | **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  | **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  | **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  | **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |

Notes: