



## ENTERO SQ-S X SOFT 93030

### RIFERIMENTO PRODOTTO

28583 9040 FW



DISPONIBILE IN

**NERO** 28583 9040 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 28583 9040 FBRX

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28583 9040 FW

**ANTRACITE** 28583 9040 N



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | outdoor                                                     |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                            |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | quadrato - 76 x 76                                          |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 110                                                         |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | 12,5 or 25                                                  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP65                                                        |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>       | IK06                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.285                                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 20° girevole, 355° rotazione                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 647lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM


### Accessori

ENTERO S HONEYCOMB  
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO S SPREAD LENS  
ENTERO S SOFTENING LENS  
ENTERO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28583\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                                               | Mounting Kit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>System ceiling</b>     | -            |
|  <b>Plasterboard</b>       | -            |
|  <b>Stucanet</b>           | -            |
|  <b>Wood</b>               | -            |
|  <b>Stretched ceiling</b> | -            |

## Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B


**Dimensione del foro (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il | corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

## # apparecchi

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## ENTERO SQ-S X SOFT 93030

28583 9040 FW




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) ☐










Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S X SOFT 93030

28583 9040 FW

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                       | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                                 |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                                     |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                                     |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                                     |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 48</b>                                                |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                                |                                                                      |      |                          |

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S X SOFT 93030

28583 9040 FW

### Accessori ottici




**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS

☐

**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS

☐

**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐


**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S X SOFT 93030

28583 9040 FW

Notes: