



COMPO L SOFT 93041

9 15736 9030 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15736 9030 B

ХРОМ 9 15736 9030 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15736 9030 DC

БЕЛЫЙ 9 15736 9030 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.462
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2264lm // 20,1W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1553lm // 23,1W // 67lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 600 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15736_XXX0_HAND.pdf](#)


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 4300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1
15710 4800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1
15710 5500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B Размер монтажного отверстия (mm): 92	
	15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W	
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Размер монтажного отверстия (mm): 92	

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93041

9 15736 9030 B

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B	COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110	COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42		
15710 2120	COMPO L SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42		
15710 2130	COMPO L SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42		
15710 2140	COMPO L GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42		

Notes: