
DELTALIGHT




# LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93045 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 30226 9335 INOX

BESCHIKBAAR IN
**INOX** 30226 9335 INOX




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - BOX |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 190 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP67 |
| **IK** | IK10 |
| **GEWICHT (KG)** | 2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 400mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 110-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 13W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1855lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1855lm // 13W // 143lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1157lm // 15W // 77lm/W |

**Benodigdheden**

LOGIC 190 R BOX

**Opties**

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


# LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93045 DIM5

30226 9335 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30226_XXX5_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Grond montage dozen




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX ☐


**Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230**

### Waterdichte doorverbindingen




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

### Diverse



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: