
DELTALIGHT




HEDRA 451 C 92740 DIM8

REFERENCIA 472 221 922 ED8 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 472 221 922 ED8 B
BLACK BRONZE 472 221 922 ED8 BBR
ORO COLOREADO 472 221 922 ED8 GC
BLANCO 472 221 922 ED8 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	587lm // 6,4W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Requisitos

MIDISPY TUBE

Opción

CONNECTION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **472_221_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 40

Accesorios de Suspensión



15229 0010 B CABLE CLAMP B


Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Termina tu producto



414 03 00 B	MIDISPY TUBE B
414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR
414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG
414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT
414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG
414 03 00 W	MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 W

Notes: