DELTALIGHT



HEDRA 451 C 92740 DIM8

ODNIESIENIE 472 221 922 ED8 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 472 221 922 ED8 B
BLACK BRONZE 472 221 922 ED8 BBR
ZLOTO KOLOROWANE 472 221 922 ED8 GC
BIALY 472 221 922 ED8 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	488lm // 7W // 66lm/W

Wymagania

MIDISPY TUBE

Opcje

CONNECTION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **472_221_XXX_ED8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Części do zwieszenia



15229 0010 B CABLE CLAMP B

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Zakończ swój produkt



414 03 00 B	MIDISPY TUBE B
414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR
414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG
414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT
414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG
414 03 00 W	MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 W

Notes: