



FRAX M 927 LINEAR V DIM5


26011 9235 N

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 26011 9235 A

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26011 9235 FBRX

ANTRACIET 26011 9235 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°

Elektrische info

INGANGSSPANNING	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1696lm // 26,9W // 63lm/W

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26011_XX35_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: