




FRAX M 927 LINEAR V DIM5

26011 9235 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 26011 9235 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26011 9235 FBRX
ANTHRAZIT 26011 9235 N



 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1696lm // 26,9W // 63lm/W
Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Zubehör	
FRAX M KAP	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26011_XX35_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: