
DELTALIGHT




KIX II HP PIN 93011

RÉFÉRENCE 13535 9310 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13535 9310 A
ANTHRACITE 13535 9310 N
VERT SAPIN 13535 9310 PGR





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	180° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2047lm // 18,7W // 109lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Références optionnelles

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93011


13535 9310 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13535_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 ☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0) ☐


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93011


13535 9310 N



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93011


13535 9310 N



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 30

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

modifier les dispositifs de lumière



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N

Notes: