
DELTALIGHT




# KIX II HP PIN 93011

**АРТИКУЛ** 13535 9310 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 13535 9310 A
**АНТРАЦИТ** 13535 9310 N
**СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** 13535 9310 PGR




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОЛ НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP65 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK03 |
| **ВЕС (КГ)** | 1 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 180° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR SP-11°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 11° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2309lm // 16,3W // 142lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 2047lm // 18,7W // 109lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

**Опции**

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

**Аксессуары**

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT


# KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **13535_XXX0_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


| Светодиодные источники питания | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '\|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**

DELTALIGHT

# KIX II HP PIN 93011


13535 9310 N




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(0)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**

DELTALIGHT

# KIX II HP PIN 93011


13535 9310 N




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

## Водонепроницаемые соединительные детали




**216 12 00** CBOX

**Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142**





**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT





**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

## Светопреломляющие устройства




**232 10 00 N** KAP KIX N




**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N

Notes: