DELTALIGHT

PARTOU AC 92733 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 25217 9228 B

DISPONIBILE IN
NERO 25217 9228 B
FLEMISH BRONZE 25217 9228 FBR
FLEMISH GOLD 25217 9228 FG
BIANCO 25217 9228 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	90
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33°

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	597lm // 8W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	504lm // 8W // 63lm/W

Opzioni

PLASTERKIT 101

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25217_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU AC 92733 DIM8

25217 9228 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	-	
Plasterboard	-	
Stucanet	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
Wood	-	
Concrete + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
Lintel + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
Hollow-core slab + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
Stretched ceiling	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per cartongesso



202 11 19 PLASTERKIT 101

Dimensione del foro (mm): 80 x 180

Notes: