



## MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

100087 9038 W-B


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 100087 9038 B-B

**NOIR-BLANC** 100087 9038 B-W

**BLANC-NOIR** 100087 9038 W-B

**BLANC-BLANC** 100087 9038 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 1.1                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif                           |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | II                 |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | fin de phase       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 45°                                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 831lm // 11,7W // 71lm/W                                 |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100087\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8**

100087 9038 W-B