



MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

100087 9038 W-B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100087 9038 B-B

SCHWARZ-WEISS 100087 9038 B-W

WEISS-SCHWARZ 100087 9038 W-B

WEISS-WEISS 100087 9038 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100087_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

100087 9038 W-B