



## MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

100087 9038 W-B


DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 100087 9038 B-B

**CZARNY-BIAŁY** 100087 9038 B-W

**BIAŁY-CZARNY** 100087 9038 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 100087 9038 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni                              |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 1.1                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz               |
| <b>KLASA</b>               | II                               |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez odcięcie fazy |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | F                                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 45°                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 831lm // 11,7W // 71lm/W                                 |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100087\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8**

100087 9038 W-B